FICHA TÉCNICA
Rev.1: Febrero 2024

ESMALTE EFECTO MADERA

DESCRIPCIÓN:

Esmalte efecto madera a base de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos con el que obtener un acabado que simula el color, aspecto y veteado natural de la madera.

CARACTERÍSTICAS:

- Pigmentos anticorrosivos
- Buena cubrición a una sola capa
- Colores estables a la luz e intemperie
- Buena retención de brillo y color
- Excelente brochabilidad.
- Alta resistencia en general
- Lavable
- Bajo olor
- Flexible

USOS:

- Esmalte especial para el pintado de superficies donde se desee un acabado imitación madera.
- Es adecuado para proteger y decorar todo tipo de superficies metálicas, minerales o de madera como puertas, ventanas, muebles, vigas, mobiliario de jardín, etc.., tanto en interiores como en exteriores.

ESPECIFICACIONES/ PROPIEDADES:

Naturaleza	Alquídica uretanada
Diluyente / Limpieza	White Spirit, Aguarrás o disolvente universal.
Acabado	Satinado
Colores	Caoba, Nogal y Cerezo.
Densidad 25 ºC (UNE 48098)	1,20 Kg/Litro
Viscosidad Krebs Stormer a 20º C (UNE 48076)	92 +/- 5 KU
Sólidos en volumen	65% según acabado.
Clasificación de reacción al fuego (EUROCLASES)	Clase B s1 d0
Rendimiento teórico (35 micras secas)	10 -12 m^2/litro y capa.
Tiempo de secado 20 ºC Humedad relativa 60 %	Al tacto: 2 horas Repintado: 6 - 8 horas Secado en profundidad: 48 horas

(*) Las especificaciones técnicas pueden variar en función del color, soporte, la humedad o temperatura.

PRECAUCIONES:

Aplicar a una temperatura ambiental comprendida entre 10ºC y 35°C, y con una humedad relativa inferior al 75%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o con temperaturas de soporte como mínimo de 3ºC por encima del punto de rocío. No aplicar si el sustrato está a una temperatura superior a 30ºC o sometido a alta radiación solar. No aplicar directamente sobre galvanizados (usar imprimación adecuada para este tipo de soporte).

MODO DE EMPLEO:

- Producto listo al uso. No es necesario diluir, excepto cuando sea necesario por las condiciones de aplicación.
- Si la aplicación lo requiere, diluir un 5 % con White Spirit, Aguarrás o disolvente universal.
- Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- Aplicar usando paletina a espesores no superiores de 30-35 micras secas por capa, procurando dar pasadas en el mismo sentido de la veta de forma contínua y creando ondulaciones para crear el efecto madera.
- Repasar antes del secado usando una paletina escurrida de puntas desiguales para obtener un efecto del veteado más intenso.
- En la mayoría de los casos solo será necesaria la aplicación de una sola capa, salvo en aplicaciones expuestas al exterior, donde es recomendable la aplicación de dos capas para mayor protección.

Preparación de superficies:

- Puede aplicarse directamente sobre superficies de acero sin imprimar. La superficie debe estar completamente desengrasada, libre de materiales sueltos, limpia y seca en el momento de efectuar la aplicación.
- Hierro y acero: Eliminar el óxido y desengrasar la superficie. Aplicar una mano de Europrimer E-500.
- Galvanizado, aluminio, zinc: Aplicar una mano de Wash-Primer o Imprimación multiusos al disolvente Eurotex.
- Madera: Lijar, limpiar e imprimar con Novo-Lack Selladora Sintética. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de aplicar **Esmalte Efecto Madera**.

ESMALTE EFECTO MADERA

Mantenimiento:

- Realizar prueba de compatibilidad para su aplicación sobre pinturas antiguas.
- Si la pintura actual tiene buena adherencia, lijar suavemente antes de repintar.
- Si se trata de una superficie en mal estado, deberá eliminarse todo resto de pintura antigua, reparar los desperfectos e irregularidades y proceder como si fuese nueva.

ALMACENAMIENTO:

Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitios frescos, secos y alejados de fuentes de ignición. Duración del producto: Sin abrir 24 meses desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con el departamento técnico.

SALUD Y SEGURIDAD:

Producto al disolvente. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto del producto con la piel usando protección personal adecuada (guantes, mascarillas, gafas, etc.), si éste se produce, lavar inmediatamente con agua abundante. Existe una ficha de datos de seguridad a disposición del usuario.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.